

J-62

Enlace mixto rosca hembra

Enlace mixto rosca hembra



Referencia	Características	Unidades por caja	Medida
355005	Sin refuerzo metálico	25	50-11/2
355006	Sin refuerzo metálico	25	63-2
355035	Sin refuerzo metálico	100	20-1/2
355036	Sin refuerzo metálico	100	25-3/4
355037	Sin refuerzo metálico	100	32-1
355038	Sin refuerzo metálico	50	40-11/4
355039	Sin refuerzo metálico	5	75-21/2
355040	Sin refuerzo metálico	5	90-3
355134	Sin refuerzo metálico	50	25-1/2
355144	Con refuerzo metálico	25	63-2
355145	Con refuerzo metálico	5	75-2 1/2
355146	Con refuerzo metálico	5	90-3
355169	Con refuerzo metálico	100	20-1/2
355170	Con refuerzo metálico	50	25-1/2
355171	Con refuerzo metálico	100	25-3/4
355172	Con refuerzo metálico	100	32-1
355173	Con refuerzo metálico	50	40-11/4
355174	Con refuerzo metálico	25	50-11/2
355193	Sin refuerzo metálico	2	110-4
355226	Con refuerzo metálico	2	90-3



J-62

Enlace mixto rosca hembra

Referencia	Características	Unidades por caja	Medida
355246	Sin refuerzo metálico	50	25-1
355247	Con refuerzo metálico	50	25-1
7355035	Sin refuerzo metálico	50	20-1/2
7355036	Sin refuerzo metálico	50	25-3/4
7355037	Sin refuerzo metálico	50	32-1
7355134	Sin refuerzo metálico	25	25-1/2
7355169	Con refuerzo metálico	25	20-1/2
7355170	Con refuerzo metálico	25	25-1/2
7355171	Con refuerzo metálico	25	25-3/4
7355172	Con refuerzo metálico	20	32-1
7355246	Sin refuerzo metálico	25	25-1
7355247	Con refuerzo metálico	25	25-1