

ZYSL50GDT

Zypho Slim 50

Sistema pasivo horizontal de recuperación de calor para duchas y bañeras Slim 50

El slim 50 es nuestra solución horizontal más compacta de toda la gama. Recupera hasta un 52%* del calor del agua residual, lo cual significa hasta un 40%** de ahorro en la factura de energía para agua caliente.

Rendimiento y Eficiencia*:

Tasa de Flujo	Eficiencia (1)	Pérdida de presión ⁽⁴⁾
5.8 L/min	52%	0.1 bar
9.2 L/min	49%	0.3 bar
12.5 bar	45%	0.5 bar

Características Técnicas:

Temperatura	5-6°
Presión máxima del agua potable	0.6 bar
Caudal máximo drenado ⁽²⁾	25,0 L/min
Material de recuperación de calor ⁽³⁾	Cobre
Material de montaje	PP

*Informe de ensayo Kiwa nº P000320518

** Considerando que el 80% del agua caliente de la vivienda proviene del cuarto de baño e incluyendo los siguientes valores para el cálculo: una familia de 4 personas duchándose diariamente, durante 8 minutos con un caudal de 9 L/min. con agua caliente a 40°C y agua fría a 10°C, con nuestra solución Slim 50. Calculado por Precios de la electricidad para los hogares, junio de 2024. Datos de precios de la energía proporcionados por globalpetrolprices.com

(1) El valor supone un nivel de agua de 2 cm. Dependiendo de la instalación, el caudal puede variar.

(2) Intercambiador de doble pared según la norma EN 1717.

(3) Recuperador de calor de doble pared, tal como exige la norma EN 1717.

(4) Tolerancia de pérdida de presión +/- 0,2 bar.



Referencia	Tipo de drenaje	Unidades por caja	Medida
ZYSL50GDTSBV	Válvula de ducha	1	682x300

ZYSL50GDT

Zypho Slim 50

Referencia	Tipo de drenaje	Unidades por caja	Medida
ZYSL50GDTSL1	Sumidero ducha obra	1	682x300
ZYSL50GDTSSV	Desagüe bañera	1	682x300