



X-71

- Tecnología de turbina auto-lubricada con agua.
- Fácil regulación desde la tapa.
- Ramillete de 4 boquillas más una quinta boquilla instalada "perfect rain".
- Llave maestra de regulación y omega de mantenimiento.
- Caudales de 800-2400 Litros/hora y alcance de 8-15 metros.
- Junta emergente anti-arenas.
- Tornillo de corte de chorro regulable.



Nuevo



Fabricado en España

Técnica avanzada de diseño

1. Ajuste del sector desde la tapa superior.
2. Arco ajustable de 30° a 360°.
3. Conexión rosca hembra de 3/4".
4. Rango de alcance desde 8 m hasta 15 m.
5. Tapa superior de caucho, mayor durabilidad y protección.
6. Filtro incorporado fácil de extraer para su limpieza.
7. Presión de trabajo: 2 a 6 BAR.
8. Altura total: 19 cm.
9. Emergencia: 12,5 cm.
10. Ángulo de la boquilla: 26°.
11. Ramillete de boquillas intercambiables y codificadas numéricamente.
12. Tornillo rompe-chorro de acero INOX, ajustable.
13. Materiales plásticos tratados para protección frente a rayos UV.
14. Muelle de acero INOX que ofrece una retracción del vástago segura en cualquier condición de trabajo.
15. Se incluye una llave-herramienta de regulación y una omega de sujeción por cada caja.
16. Opcional la colocación de una junta de caucho en el filtro para retención de hasta 1 BAR por diferencia de altura.



TABLA DE RENDIMIENTOS

TOBERA	PRESION Kg/cm ²	CAUDAL		RADIO mts.
		L.P.M.	m ³ /h	
 90	2.0	10.00	0.60	11.5
	3.0	11.50	0.69	12.0
	4.0	13.30	0.80	12.5
	5.0	15.10	0.90	13.0
 91	2.0	11.90	0.71	13.0
	3.0	15.10	0.90	13.5
	4.0	17.70	1.06	14.0
	5.0	20.00	1.20	14.5
 92	2.0	9.80	0.60	13.5
	3.0	12.50	0.76	14.0
	4.0	14.70	0.88	14.5
	5.0	16.90	1.00	15.0
 93	2.0	9.72	0.58	13.5
	3.0	12.30	0.74	14.0
	4.0	14.40	0.86	14.5
	5.0	16.60	0.97	15.0
 94	2.0	12.30	0.74	13.5
	3.0	15.30	0.92	14.0
	4.0	18.00	1.08	14.5
	5.0	20.20	1.21	15.0

