

Connecto® | Rejilla ranurada peatonal 0,5 m de polipropileno | Altura 85 mm | Clase A15

Referencia: GDR10LN / GDR10LG



Función

Permite la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme con la norma NF EN 1433 C ϵ . Se puede instalar en zonas transitables del grupo 1 clase **A15** (peatones).

Descripción

Rejilla ranurada monobloque de polipropileno de color negro (GDR10LN) o gris (GDR10LG).

Accesorios

Estas rejillas son compatibles con los siguientes cuerpos de canaleta Connecto® L100:

- Canaleta de altura reducida 55 ancho 130: **CAB134**
- Canaleta de altura reducida 60 ancho 130: **CAB773**
- Canaleta alta 115 ancho 130: **CAN177**

La conexión a la red se puede realizar con los siguientes accesorios de PVC:

- Tapa/salida de extremo o lateral de Ø 40 para canaleta baja: **NAH773** y **NAHJ13A**
- Tapa/salida de extremo o lateral de Ø 110 para canaleta alta: **NAV177**
- Orificio para salida vertical de Ø 110: **SVCAN** y **SVCAB13**



NB: Para las aplicaciones que necesiten una salida sifonada, su realización es posible con una pieza especial. Consúltenos.

Características

- Clase de carga: A15 EN 1433
- Tipo de rejilla: ranurada
- Dimensiones de la ranura: 10 x 46,6 mm (x10 aberturas)
- Largo efectivo: 500 mm
- Ancho efectivo: 130 mm
- Alto efectivo: 85 mm
- Peso: 0,675 kg/0,5ml
- Material: polipropileno
- Superficie de desagüe: 46,6 cm²/ml

FECHA: Mayo 2023